



I GLAM G1

■ GLAM G3

**Caratteristiche tecniche**  
Technical features  
Caractéristiques techniques

# I GLAM G1

## ■ GLAM G3

### Piani di lavoro Glam \_Glam operative tops \_Glam plans de travail

Sono realizzati con pannelli “ecologici” in fibre legnose nobilitate melaminici nelle finiture di serie sp. mm. 25 in classe E1 (bassa emissione di formaldeide) e bordati in ABS a colore sp. 2 mm. con raggio di stondatura R/2.

They are made of 25 mm. thick “ecological” wood fibre panels in melamine standard finishing, class E1 (low formaldehyde emission) with 2 mm. thick ABS edge in the same colour, ray R/2.

Réalisés en panneaux de particules “écologiques” en fibres de bois, mélaminés dans les coloris de la gamme, d'épaisseur 25 mm. en classe E1 (basse émission de formaldéhyde) avec bord en ABS du même couleur, épaisseur 2 mm. avec rayon R/2.

### I Struttura metallica G1 \_ G1 Metallic structure \_G1 Structure métallique

Realizzata con fusto verticale in lamiera d'acciaio piegata a freddo a sezione quadra mm 60x60 con apertura lato interno per passaggio cavi e saldato su base in tubo d'acciaio sezione mm 80x20. Nella apertura interna al fusto verticale è riportato un profilo verticale passacavi a 2 vie realizzato in materiale plastico autoestinguente con alette morbide per l'inserimento cavi. La base è completa di piedini livellatori in ABS. La parte superiore è realizzata in lamiera d'acciaio opportunamente forata per l'attacco ai piani delle scrivanie. La verniciatura è realizzata a forno a 180° con polveri epossidiche nelle finiture di serie.

Made of cold bent steel sheet vertical stem, with square section 60x60 mm with inner side opening for cable way and welded on a steel tubular base section 80x20 mm. In the opening inside the vertical stem, it is placed a 2-way cable vertical profile, made of self-extinguishing plastic with soft fins for cables entry. The base is equipped with ABS adjustable feet. The upper part of the leg is made of perforated steel sheet, properly made to be assembled to the desk tops. The painting is made at 180° with epoxy powder in standard finishing.

Fabriquée en tôle vertical d'acier pliée à froid, de section carrée 60x60 mm, avec ouverture côté intérieur pour le passage des câbles, et soudé sur une base de tube en acier 80x20 mm. Dans l'ouverture à l'intérieur de la tige verticale, il y a un profil vertical passe-câbles, à 2 voies en plastique autoextinguible, avec des ailettes souples pour l'insertion des câbles. La base est équipée de pieds niveleurs réglables en ABS. Le dessus est en tôle d'acier perforée de manière appropriée pour l'attaque aux plateaux des bureaux. La peinture est réalisée en poudre époxy à 180 ° dans les coloris standard de la gamme.

### Caratteristiche tecniche Technical features Caractéristiques techniques

### I Traverse orizzontali G1 \_ G1 Horizontal beams \_Poutre horizontales G1

Le traverse di collegamento sono realizzate in lamiera d'acciaio piegata a freddo dotate di aggancio ad incastro per l'attacco alle gambe e sono predisposte per l'elettrificazione ed il contenimento di cavi. La verniciatura è realizzata a forno a 180° con polveri epossidiche nelle finiture di serie.

The connecting beams are made of cold bent steel sheet, equipped with a snap hook for the assembling to the legs, and are prepared for electrification and the containment of cables. The painting is made at 180° with epoxy powder in standard finishing.

Les poutres de raccordement sont en tôle d'acier pliée à froid et sont équipées d'un mousqueton pour les attacher aux pieds et sont préparées pour l'électrification et le confinement des câbles. La peinture est réalisée en poudre époxy à 180° dans les coloris standard de la gamme.

### Mobili di servizio portanti e cassettiere complanari \_Side service units and coplanar pedestals \_Meuble de service de support et caissons coplanaire

Realizzato con pannelli ecologici in fibre legnose classe E1, nobilitati melaminico bianco luce o tortora, sp. 18mm. Il top superiore sp. 18mm bordato in ABS sp. 2mm. nelle finiture di serie. Antina ed i frontali dei cassetti sp. 18mm sono bordati in ABS sp. 1,2mm con raggio di stondatura a norma. I cassetti sono montati su guide metalliche con cuscinetti in nylon e blocco d'uscita, con serratura centralizzata a chiusura simultanea. Il mobile con anta scorrevole è dotato di guide in alluminio e cuscinetti in teflon antirumore.

Made of 18mm in thickness wood fibre ecological panels, class E1, in light white or dove melamine. The top 18mm in thickness is beaded in ABS with a thickness of 2mm. in standard finishings. Wing and frontals 18mm in thickness are beaded with a 1,2mm in thickness ABS edge. Drawers run on metal guides with heavy-duty plastic bearings and blocking, equipped with centralized locking and double key. The cabinet with sliding door is equipped with aluminum rails and a Teflon soundproof roll.

Réalisés en panneaux écologiques de particules de bois ép. 18 mm, classe E1, mélaminé blanc ou tourterelle. Top ép. 18 mm bordé en ABS ép. 2 mm. dans le finitions standard. La petite porte et la partie antérieure des caissons ép. 18 mm sont bordés en ABS ép. 1,2 mm arrondi au rayon standard. Les tiroirs sont montés sur des glissières métalliques avec galets plastiques et dispositif de retenue. Ils sont équipés avec serrure centralisées. L'armoire avec porte coulissante est équipée de rails en aluminium et roulements en teflon contre le bruit.

## **Fianchi in legno G3 \_G3 Wooden sides \_Côtés en bois G3**

Realizzati con pannelli “ecologici” in fibre legnose sp. 25 mm nobilitati melaminici nelle finiture di serie in classe E1 (bassa emissione di formaldeide), bordati sui lati verticali con ABS sp. 2 mm con raggio di stondatura R/2. I fianchi sono distanziati dal piano mediante due spessori decorativi in ABS finitura alluminio che rendono possibile il passaggio dei cavi. Sono completi di piedini regolabili livellatori.

Made of 25 mm. thick “ecological” wood fibre panels with melamine in the standard colours class E1 (low formaldehyde emission) with 2 mm. thick ABS edge, rounded with ray R/2. Between the top and the sides there is a decorative ABS piece in aluminium colour which enables the cable passage. They are equipped with adjustable small feet.

Réalisés en panneaux “écologiques” en fibres de bois de 25 mm. d'épaisseur, mélaminés dans les couleurs standard, class E1 (basse émission de formaldéhyde), bordés sur les cotés verticaux en ABS de 2 mm. d'épaisseur avec rayon R/2. Les cotés sont séparés des plateaux parmi des épaisseurs de décoration en ABS en aluminium qui rendent possible le passage des câbles. Ils sont équipés avec des petits pieds.

## **Schiene in legno \_Wooden modesty panels \_Voile de fond en bois**

Realizzati con pannelli “ecologici” in fibre legnose sp. 18 mm nobilitati melaminici nelle finiture di serie in classe E1 (bassa emissione di formaldeide).

Made of 18 mm. thick “ecological” wood fibre panels in the standard colours, class E1 (low formaldehyde emission).

Réalisées en panneaux “écologiques” en fibre de bois de 18 mm. d'épaisseur, mélaminés dans les couleurs standard en classe E1 (basse émission de formaldéhyde).

## **Angoli, raccordi, terminali, piani complanari \_Corners, linking elements, ending elements coplanar tops \_Angles, raccords, terminaux**

Realizzati con pannelli “ecologici” in fibre legnose sp. 25 mm nobilitati melaminici nei colori di serie in classe E1 (bassa emissione di formaldeide), bordati in ABS sp. 2 mm con raggio di stondatura R/2.

Made of 25 mm. thick “ecological” wood fibre panels in melamine in the standard colours, class E1 (low formaldehyde emission), with 2 mm. thick ABS edge with R/2 radius.

Réalisés avec panneaux “écologiques” en fibres de bois de 25 mm. d'épaisseur, mélaminés dans les couleurs standard en classe E1 (basse émission de formaldéhyde), bordés en ABS épaisseur 2 mm. avec rayon R/2.

## **Finiture piani Desks finishing \_Plans finitions**

**BV** : bianco venato \_white wood grain \_blanc grain de bois

**GL** : bianco luce \_light white \_blanc brillant

**NN** : noce naturale \_natural walnut \_noyer naturel

## **I Strutture metalliche G1 Metallic structures \_structures métallique**

**BO** : bianco opaco (RAL 9003) \_matt white \_blanc mat

**TO** : tortora opaco \_matt dove gray \_tourterelle

**LA** : grigio lava \_lava gray \_lave grise

**NE** : nero opaco \_matt black \_noir mat

**RA** : rame \_copper \_cuivre